MONTÁŽNÍ NÁVOD

sprchové kouty

SPRCHOVÝ KOUT BARCELONA 90×90×185 cm

Návod k instalaci

HOPA CZ, s.r.o.
Průmyslový areál 0255
763 21 Slavičín

SPRCHOVÝ kout Barcelona 90×90

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám , a blahopřejeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Česká společnost HOPA cz s.r.o. dodává na náš trh tento výrobek za cenu, ve které není zahrnutá částka na složení , montáž a oživení. Přejeme si, aby Vám náš výrobek dobře a účinně sloužil, doporučujeme Vám proto použít k montáži služeb, námi *autorizova - ných firem*. Tyto firmy provádějí na naše výrobky záruční i pozáruční servis a jejich seznam najdete na konci tohoto návodu. Tyto firmy mají s montáži zkušenosti a používají k utěsnění sprchových koutů, moderní technologii na bázi polymerových tmelů. Pokud si necháte namontovat tento Váš sprchový kout autorizovanou fir - mou, která to potvrdí v záručním listu, a nemůže se stát, že Vám nebude uznána záruka, pro špatnou montáž. Pokud se rozhodnete montáž provést sami, nebo pomocí námi neautorizované firmy, věnujte pozornost oddílu " MONTÁŽ A INSTALACE ".

CELÁ DODÁVKA OBSAHUJE 1 balík:

1 balík : 2 ks oblouk předního rámu
2 ks sklo pevné
2 ks skleněné dveře
2 ks stojiny pro přední rám
1 ks spojovací materiál, kolečka, madlo dveří

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

1) Ihned po převzetí boxu zkontrolujte zda není sprchový box poškozen a zda je kompletní.

2) Pokud zjistíte nedostatky, ihned to řešte s prodejcem, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

3) Při manipulaci se součástmi boxu dávejte pozor, hlavně na bezpečnostní sklo, které nesnese žádné tvrdé a ostré údery, citlivé je zejména v rozích a na hranách skla.

4) Po převzetí neskladujte kout v mrazu, při rychlém přechodu do tepla, se stane sklo křehčí a může prasknout.

5) Při montáži nesmí být vanička instalovaná pod obklady, ale na obklady. (viz dále). Pokud bude vanička zapuštěná pod obklad, jedná se o hrubé porušení montážního postupu a nebude na kout poskytnuta záruka.

SESTAVENÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

01 Zkontrolovat obsah krabice. Zkontrolovat popř. vaničku, jestli není mechanicky poškozená.

02 Osadit a vyvážit vaničku. Napojit sifon na odpad.

03 Těsnící gumu nasadit na pevnou část a zkrátit na rozměr skla.

04 Plastové dorazy nasunout na vodící profil s nosem z venkovní strany na horní i spodní vodící profil.

05 Pevnou část se sklem nasunout na plastový profil. Před smontováním zkontrolovat rozevření bočního hliníkového profilu, který je osazen na pevném skle, v případě, že je příliš sevřený je nutné ho rukou jemně roztáhnout tak, aby přiléhal k bočnicím plastového rohu.

06 Pevnou část vložit do vodícího profilu s drážkou.

07 Pevnou část sešroubovat s vodícím profilem. Je nutno dbát správného slícování plastového dorazu a obou profilů z důvodu těsnosti spoje.

SESTAVENÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

08 Těsnící gumu nasadit na horní část pevného skla a zkrátit na rozměr skla.

09 Plastový profil nasunout na pevnou část se sklem. Před smontováním zkontrolovat rozevření bočního hliníkového profilu, který je osazen na pevném skle, v případě, že je příliš sevřený, je nutné ho rukou jemně roztáhnout tak, aby přiléhal k bočnicím plastového rohu.

10 Nasadit a sešroubovat horní vodící profil s bočními profily.

11 Nasadit těsnící lišty na pevný a dveřní díl.

12 Na vrchní část dveří namontovat vodící kolečka bez pružiny, směrem ze sprchového koutu, po sešroubování nasadit ochranné krytky. Před usazením dveří do koutu je spusťte do nejnižší polohy pomocí aretačních šroubů na spodní straně pojezdů, v opačném případě mohou dveře chodit ztuha. **Je nezbytné před prvním použitím koutu dobře promazat pojezdy silikonovým olejem nebo vazelínou.**

13 Na spodní část dveří namontovat vodící kolečka s pružinou směrem ze sprchového koutu, po sešroubování nasadit ochranné krytky. **Je nezbytné před prvním použitím koutu dobře promazat vodící tyčinky, na kterých je pružina, silikonovým olejen nebo vazelínou.**

SESTAVENÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

14 Na oboje dveře nasadit a našroubovat madla, po sešroubování nasadit ochranné krytky.

15 Boční U profil nasadit spolu se sprchovým koutem na vaničku, dát do vodováhy, naznačit si otvory pro hmoždinku. Sprchový kout sundat z vaničky, U profil přišroubovat do stěny na označené místo (osazené hmoždinky). Spodní hrana profilu musí být namontovaná 3-4 mm nad úrovní vaničky, aby bylo možno posléze vsadit kout, kde plastové dorazy budou posunuty právě pod tento profil!!!!

16 Osadit sprchový kout do U profilů a zvnitřku zafixovat následovně: převrtat boční profil vrtákem a sešroubovat s dodanými šroubky.

Po našroubování osadit dvířka do horního vodícího profilu, a potom do spodního vodícího profilu zatlačíme spodní kolečka směrem dolů.

Podle potřeby použít regulační šroubek v horních pojezdech na vycentrování koleček a správné dovírání magnetů.

17 Zatěsnit všechny spoje sanitárním tmelem. Doporučujeme použít tmel TEC 7 v kombinaci s TEC 7 CLEANEREM.

Na čištění sprchovacího koutu doporučujeme FOAM 7 a na mazání koleček GT 7.

ÚDRŽBA A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Údržba
1/ V případě nesprávné činnosti sprchového koutu se obraťte na dodavatele (v záruce), nebo na servisní středisko ve Vašem regionu (po záruce).
2/ K běžnému čištění koutu, používejte čistící prostředky určené k údržbě sprchových koutů a boxů.
3/ Pokud byl k zatmelení koutu použit tmel na bázi polymeru, nepoužívejte k čištění koutu prostředky na zásadové bázi. Dochází k narušení povrchu tmelu a mohlo by dojít k usazování plísní.
4/ Pojezdová kolečka nutno 1x za dva měsíce promazat silikonovým olejem.
5/ Pokud je voda hodně vápenitá, můžou se zanášet otvory ve sprchách, na vodících profilech atd. Nutno pročistit (nejlépe mechanicky).

Bezpečnostní opatření
1/ Sprchový kout musí být postaven na pevném a zaizolovaném podkladu, výrobce nezodpovídá za následky z nesplnění tohoto požadavku.
2/ Děti smějí používat sprchový kout bez dozoru, pouze pokud byly řádně poučeny, dospělou osobou jaké nebezpečí jím hrozí v případě nesprávného používání sprchového koutu a chování v něm. Výrobce nenese zodpovědnost za jakékoliv zranění ve sprchovém koutu, způsobené nesprávnou manipulací, či nesprávným chováním.
3/ Nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče uvnitř sprchového koutu.

Pozor
1/ V rámci oboustranné spokojenosti, doporučuje firma HOPA CZ,s.r.o. aby veškerou montáž prováděly autorizované firmy. Montáž je prováděná za paušální cenu.

Záruční podmínky
Záruka ve smyslu Občanského zákoníku se vztahuje na možný výskyt skrytých vad po dobu 24 měsíců od doby zakoupení.

Záruku není možné uplatnit v případě:
Špatné montáže, provedené osobou nebo firmou, která nebyla firmou HOPA CZ, s.r.o. autorizovaná, nebo v případě nedodržení platných norem ČSN při instalaci, nebo stavební připravenosti.
Na poškození způsobené uživatelem nesprávným užíváním, manipulací, nepřiměřenou silou, dopravou nebo třetí osobou.
Na vady způsobené poruchami v elektrické síti, nevhodnými provozními podmínkami.
Neodborným zásahem osoby, nebo firmy, která nebyla autorizovaná firmou Hopa cz s.r.o.
Pokud byl na sprchový kout použit náhradní díl jiný, než dodala, nebo neodsouhlasila firma HOPA CZ, s.r.o.
Jakýmkoliv mechanickým poškozením (např. rozbití skel, proražení vaničky....)

ZÁRUČNÍ LIST

SPRCHOVÉ KOUTY

Vyplní prodejce:

Typ výrobku:	Rozměr výrobku:	Datum prodeje:
Délka záruky:	24 měsíců ode dne prodeje uvedeného v tomto záručním listu a prodejním dokladu	
Prodejce: (název, adresa, telefon) Razítko, podpis:		

Dovozce poskytuje záruku na výrobek podle dále uvedených zásad a zákonem stanovených podmínek. Záruka je platná pouze v případě řádně vyplněného záručního listu a doloženého prodejního dokladu. Práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v reklamačním řízení, v případě, že je reklamace uznána jako oprávněná. Zákazník je povinen uplatnit záruku u prodávajícího uvedeného v záručním listu.
Ve vlastním zájmu dbejte na kompletní vyplnění záručního listu.

Omezení (neplatnost) záruky. Záruka se nevztahuje na:
Závady vzniklé neodbornou instalací (viz str. 6).
Závady vzniklé nesprávným používáním nebo údržbou.
Vanička musí být volně vyjímatelná, bez destrukčních prací.
Opotřebení výrobku nad rámec běžného užívání.
Mechanické, chemické či jiné poškození výrobku v rámci neočekávané situace (požár apod.).
Závady vzniklé užitím v nesprávných nebo extrémních podmínkách (exteriéry apod.).

Podmínky záruky:
Záruka platí pouze za předpokladu instalace k tomu proškoleným pracovníkem nebo instalatérem a vztahuje se pouze na vady výrobní.
Na údržbu používat jen přípravky, které jsou výrobci určeny pro použití na konkrétní typ produktu, nebo na daný typ povrch výrobku.

Doporučení:
Záruční list a doklad o koupi výrobku (příp. jeho odborné instalaci) pečlivě uschovejte po celou dobu platnosti záruky. Při reklamačním řízení od Vás bude požadován originál těchto dokladů!
V případě neoprávněné reklamace, je společnost HOPA CZ, s.r.o. oprávněna vzniklé náklady na posouzení reklamace účtovat zákazníkovi.

Dovozce:
HOPA CZ, s.r.o., Průmyslový areál 0255, 763 21 SLAVIČÍN
Tel.: +420 577 342 630; Email: info@hopa.cz; www.hopa-koupelny.cz

SORTIMENT KOUPELEN HOPA